

Teploty access pointů v1.02 · 2026-10-01

Tmavý režim

Historie teplot z denního SSH monitoringu · naposledy aktualizováno 01.10.2026 09:00 (vzorová data)

Data se automaticky aktualizují při každém běhu monitorovacího skriptu. Chcete-li nahrát jiný CSV soubor ručně, přetáhněte ho sem.

Vybrat CSV soubor

Zobrazeno 90 záznamů vložených při posledním vygenerování tohoto souboru.

Barevné hodnocení teploty (v normálu / zvýšená / kritická) vychází z prakticky doporučených prahů podle typu zařízení — ne z jednotného oficiálního limitu výrobce (Ubiquiti ani MikroTik takový pro vnitřní čipovou teplotu nepublikují; jde jen nastavit v monitor-ap-teplota.ps1).
UniFi AP: v normálu < 70 °C, zvýšená 70–85 °C, kritická ≥ 85 °C · MikroTik: v normálu < 60 °C, zvýšená 60–75 °C, kritická ≥ 75 °C

AP-Kancelare

54.1 °C

▲ 0.4 °C od předchozího měření

● V normálu

Práh: ≥70 °C zvýšená · ≥85 °C kritická
192.168.2.21 · naposledy 2026-09-30 09:00

AP-Recepce

56.8 °C

▼ 0.4 °C od předchozího měření

● V normálu

Práh: ≥70 °C zvýšená · ≥85 °C kritická
192.168.2.22 · naposledy 2026-09-30 09:00

MikroTik-Brana

45.7 °C

▼ 2.8 °C od předchozího měření

● V normálu

Práh: ≥60 °C zvýšená · ≥75 °C kritická
192.168.2.1 · naposledy 2026-09-30 09:00

Vývoj teploty v čase

Graf Tabulka

